

EGEA PRESTIGE ENCASTRABLE

Dimensions : 1940 x 1450 x 750
 Nombre de places : 3 dont 2 assises et 1 allongée
 Volume d'eau : 650 litres
 Filtration skimmer - filtre cartouche 3.25 m²
 Vitesse filtration : 1.85 m³/h/m²
 Puissance installée totale : 7220 w

| | Oui | Non |
|--|----------|----------|
| Ä Coque acrylique thermoformée, renforcée par stratification..... | T | .. |
| Ä Isolation de la coque par mousse polyuréthane haute densité..... | T | .. |
| Ä Coloris au choix sans plus value..... | T | .. |
| Ä Hygiène accrue par adjonction automatique de produit bactéricide et détergent afin d'optimiser le nettoyage et la décontamination de l'ensemble des canalisations..... | T | .. |
| Ä 1 pompe de filtration bi vitesse 1.5 CV..... | T | .. |
| Ä 1 pompe de massage 2 CV..... | .. | T |
| Ä 2 pompes de massage 2 CV..... | .. | T |
| Ä 1 pompe de massage inox 3 CV..... | T | .. |
| Ä 2 pompes de massage inox 3 CV..... | .. | T |
| Ä 1 blower chauffant 1.2 CV..... | T | .. |
| Ä 1 réchauffeur électrique 3 Kw..... | T | .. |
| Ä 76 émissions d'hydromassage et air..... | T | .. |
| Ä 3 régulations venturis (mélange air/eau)..... | T | .. |
| Ä 1 vanne déviatrice pour optimisation des postes (3 voies)..... | T | .. |
| Ä Commande des fonctions électroniques..... | T | .. |
| Ä Ozonateur..... | T | .. |
| Ä Spot aquatique..... | T | .. |
| Ä Oreillers repose tête..... | T | .. |
| Ä Aromathérapie..... | T | .. |
| Ä Montage de toutes les pièces PVC au pas européen facilitant le SAV..... | T | .. |
| Ä Couverture isotherme à bulles..... | | T |
| Ä Couverture isotherme rigide épaisse..... | T | |
| Ä 1 marche d'accès en red cedar..... | .. | T |
| Ä Habillage en red cedar..... | .. | T |

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Ä Habillage en pin..... | .. | T |
| Ä Vidange gravitaire..... | T | .. |
| Ä Lance de jet de massage | T | .. |
| Ä Colorthérapie prime | T | .. |