Bloc Compact de Filtration

SOLIFLOW®

Un système de filtration révolutionnaire et astucieux !

1er PRIX DE L'INNOVATION AU SALON DE BARCELONE 2001

SOLIFLOW est un bloc filtrant totalement invisible et tellement silencieux que vous pourriez bien oublier où vous l'avez installé :

Installation : une simplicité enfantine

Soliflow est un local technique industrialisé incluant tous les éléments nécessaires à la filtration de votre piscine. Il s'installe très facilement sur tous les types de structures existant sur le marché y compris les piscines en maçonnerie.

Un simple raccordement électrique et le tour est joué vous garantissant ainsi de substantiels gains de temps et d'argent !

Une seule personne suffit pour déplacer aisément le bloc SOLIFLOW. De plus, son installation est très rapide, car il est livré tout assemblé.

GARANTIE 2 ANS

Discrétion absolue Intégration parfaite

Entièrement encastré sous la plage, le bloc filtrant SOLIFLOW est parfaitement dissimulé. La plage conserve sa continuité et la pureté de ses lignes : un avantage esthétique déterminant dans le choix de votre filtration.

Silence total

Equipé d'une pompe sans ventilateur (refroidissement à eau), SOLIFLOW filtre en toute discrétion et fait de votre piscine un havre de calme et de relaxation.

Par ailleurs, vous pouvez placer le refoulement où vous voulez, à l'endroit le plus approprié pour assurer un brassage optimal de l'eau du bassin et donc une complète épuration.

Double filtration : une qualité exceptionnelle

Soliflow est équipé d'un système exclusif qui utilise deux filtres : le premier, est doté d'une structure qui rend impossible tout colmatage et arrête les plus grosses impuretés; le second assure une finesse de filtration de 25 microns garantissant ainsi une eau saine limpide et cristalline.

Entretien : une simplicité étonnante

Soliflow est le seul système de filtration du marché vous proposant des filtres jetables*.
Fini la corvée du nettoyage! Fini le gaspillage d'eau ! Les filtres (peu coûteux) se remplacent très simplement comme les filtres d'un aspirateur ménager toutes les 3 ou 4 semaines (variable selon les conditions d'utilisations). Soliflow est également équipé d'un dosinateur, un astucieux système qui contient les produits de traitement d'eau et un calendrier annuel indiquant les dates de changements de filtres.
(*) 6 filtres sont fournis, ce qui représente environ 6 mois d'utilisations

Energie : des économies spectaculaires

Le positionnement de la pompe (breveté) a permis de supprimer toute tuyauterie d'aspiration et par conséquent les "pertes de charges" qui caractérisent les autres systèmes de filtration. Soliflow vous garantie donc un rendement optimum du moteur se traduisant par plus de 30 % d'économies d'électricité (pour un débit réel égal à celui d'un système traditionnel).

Equipements : du haut de gamme !

Réalisé en ABS injecté Soliflow est un produit doté d'une finition irréprochable, il intègre en plus de nombreuses fonctions en série :

- refroidissement du moteur par eau (exclusif) pour un grand silence de fonctionnement et la récupération par la piscine des moindres calories.
- capteur de manque d'eau (exclusif) arrêtant la pompe en cas de baisse de niveau de la piscine.
- régulateur automatique de niveau d'eau qui compense les pertes d'eau consécutives à l'évaporation naturelle.
- pré-équipement chauffage permettant de connecter à tout moment (avant ou après l'installation) n'importe quel type de chauffage.
- Une cassette électrique amovible pour un hivernage facile.
- Avec la pompe verticale, l'eau ne peut remonter jusqu'au moteur, et la pompe ne peut se désamorcer.
- SOLIFLOW a été conçu et fabriqué dans le respect des normes et standards de l'industrie.

C'est une garantie de qualité.

Fonctionnement : sécurité et fiabilité

Afin de vous garantir une qualité optimum Soliflow est testé sous dépression en usine. Toutes les pièces électriques et mécaniques sont inaccessibles aux enfants et protégées par un capot fermant à clé.

Caractéristiques :

- Finesse de filtration = à 25 µ.
- Surface filtrante de 1,08 m².
- Emplacement du refoulement et du projecteur libres
- Cassette électrique amovible.
- Capot en acrylique renforcé de fibre de verre.
- Dimensions en mm : l 400 x L 800 x H 1000.
- Poids = 22 kg
- Livré assemblé.
- Conforme aux normes CE, C15-100 et agréé TÜV
- Garantie 2 ans.

CACHET DU REVENDEUR

GROUPE PROCOPI

Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Action communication. (02/2002)